

BaseX 250



อุปกรณ์พื้นฐาน



เครื่องปาดท่อ




อุปกรณ์รองรับ



แผ่นให้ความร้อน

อุปกรณ์ เลือกเพิ่มเติม



ตัวจับแปลงหน้าจอน



ลูกกลิ้งสำหรับท่อ

รายละเอียดสินค้าและคุณสมบัติพิเศษ

- ▶ โครงจับยึดท่อ, เครื่องปาดปลายท่อ, แผ่นให้ความร้อน, ชุดต้นกำลังไฮดรอลิกและอุปกรณ์รองรับ
- ▶ สภาพอุณหภูมิใช้งานได้ -40 °C ถึง 40 °C
- ▶ สามารถปรับแรงดัน 0-60 บาร์
- ▶ แผ่นให้ความร้อนสามารถทำอุณหภูมิสูงสุด 270 °C
- ▶ สามารถใช้งานกับวัสดุพลาสติกประเภท PE HDPE PPR

ข้อมูลคุณลักษณะจำเพาะ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ	63 mm - 250 mm
แผ่นให้ความร้อนสามารถทำอุณหภูมิสูงสุด	270 °C
ผิวหน้าแผ่นให้ความร้อนสามารถทำอุณหภูมิ	+5 °C to -5 °C
แนวจุดศูนย์กลางจุดเชื่อมต่อ มีค่า +/- ได้ mm.	0.3 mm
แรงดันไฮดรอลิกสูงสุด	60 bar
แรงดันไฟฟ้าเข้า	220 V
คลื่นความถี่ ไฟฟ้าเข้า	50-60 Hz
ขนาดกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าของปั๊มไฮดรอลิก / แรงดันไฟฟ้า	0.75 kW / 220 V
กำลังไฟฟ้าแผ่นให้ความร้อน / แรงดันไฟฟ้า	2.5 kW / 220 V
กำลังไฟฟ้าเครื่องปาดปลายท่อ / แรงดันไฟฟ้า	2.5 kW / 220 V
กำลังไฟฟ้าทั้งหมด	5.75 kW
น้ำหนักเครื่อง	148 kg